

## System-Anschlussplatte

Putzträgerplatte im ArgillaTherm HUMID-System



### Eigenschaften

Putzträgerplatte zur Konstruktion von Bereichen zur Aufnahme von Anbindeleitungen aus ArgillaTherm PB-Rohr.

### Zusammensetzung

Zementgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte

### Kennzahlen

Maße	10000 x 600 x 15 mm
Gewicht Platte / m <sup>2</sup>	6,30 kg /10,5 kg
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	2 (DIN 418-4)
Wärmeleitfähigkeit	0,095 W/mK
Brandverhalten	B-s1, d0 (DIN EN 13501)

1

### Lieferformen

Gebinde	Reichweite	Artikelnummer
1 Palette à 70 Platten	42 m <sup>2</sup>	ZLTBP12500

### Lagerung

Bei trockener Lagerung ist das Material unbegrenzt lagerfähig.

### Verarbeitung

#### Bearbeitung der Platten

Schneiden der mit Platten allen gängigen Holz- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie Stich- und Kreissägen, Lochfräsen. Erhöhtes Staubaufkommen! Entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen vorsehen!



**Systemprodukte***ArgillaTherm HUMID Universalputz*

Maschinengängige Lehmputz- Fertigmischung gem. DIN 18947.

*ArgillaTherm Naturkalk-Grundputz HP 66-20*

Maschinengängiger mineralischer Werk-Trockenmörtel auf Kalk-Basis nach EN 998-1.

*ArgillaTherm Lehmfarbe bzw. feinkörnige Lehmfarbe*

Spritz- und streichfähige Lehmfarbe als Fertigmischung.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Datenblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die in den Technischen Datenblättern nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die Anwendungstechnik von ArgillaTherm® zu konsultieren. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs der Einbauanleitung, ohne vorher die Beratung der ArgillaTherm® Anwendungstechnik einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus, sofern sie nicht als zur Anwendung mit unseren Produkten im System qualifiziert wurden. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

