

ArgillaTherm feinkörnige Kalkfarbe

zur Oberflächenbeschichtung auf ArgillaTherm wasserführenden und elektrischen System



Eigenschaften

ArgillaTherm feinkörnige Kalkfarbe ist ein gefüllter, hervorragend deckender und hoch diffusionsoffener Anstrich auf dispergierter Sumpfkalkbasis ohne Kunststoffdispersion. Die feinkörnige Kalkfarbe dient als Endbeschichtung für das Naturkalk-Putzsystem auf ArgillaTherm HUMID-Modulen.

Zusammensetzung

Wasser, mineralische Füllstoffe, Calciumhydroxid, Cellulose.

Das Material ist rein mineralisch, enthält keinerlei Weichmacher oder Lösemittel und ist frei von VOC.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig, saugfähig, staub- und fettfrei sein. Die Beschichtung des ArgillaTherm Naturkalk-Grundputzes kann frühestens nach 6 Tagen erfolgen.

Auftragsverfahren

Verarbeitungstemperatur mindestens 8 °C. Zügig und gleichmäßig streichen oder rollen. Je nach Untergrundsugfähigkeit ggf. mit max. 20 % Wasser verdünnen.

Verarbeitung

Den Eimerinhalt vor Arbeitsbeginn und nach längerer Standzeit gründlich aufrühren. Es sind in der Regel 2 Anstriche nötig. Die Farbe kann mit der Rolle, Bürste oder maschinell aufgetragen werden.

Dabei ist darauf zu achten, dass ein gleichmäßiges Kornbild entsteht. ArgillaTherm feinkörnige Kalkfarbe ist nach frühestens 24 Stunden überarbeitbar.

Verarbeitungstemperatur: +8-+25°C

Verbrauch/m²: ca. 500g/Anstrich; genaue Mengen sind durch Probeanstriche am Objekt zu ermitteln

Trocknungszeit: mind. 24 h, je nach Temperatur und Feuchtigkeit. Die Endreife wird nach mehreren Wochen erreicht. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Karbonatisierung.

Lagerstabilität

Frostfrei und trocken bei 18°C in originalverschlossenen Gebinden: 24 Monate

Verpackungsmaterial: Polypropylen.

Entsorgung:

Restentleerte, saubere Gebinde können dem Recycling zugeführt werden. Feste, eingetrocknete und ausgehärtete Reste können als Baustellenabfälle oder als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste: EAK-Code 080120, wässrige Suspension; ggf. mit den zuständigen Entsorgern abstimmen.

Gefahrklasse: Kein Gefahrgut

Gefahrenhinweis: Enthält Calciumhydroxid.

Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung: Xi/Reizend

Achtung:

Reizt die Augen und die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung, Etikett oder Datenblatt vorzeigen. Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zur Kennzeichnung und zu den Gefahrgutvorschriften sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett zu entnehmen und zu beachten.

Lieferformen

Gebinde	Reichweite	Artikelnummer
Eimer zu 10 Liter (15,0 kg)	ca. 15 m ²	OBKPKR0510
Palette zu 30 Eimer	450 m ²	

2